



Intelligens ellenőrzés a Continental iTyre abroncsaival Egy lépés a jövőbe.

A Continental intelligens abroncsa – az iTyre – egy gyárilag beépített érzékelővel rendelkező abroncs, amely folyamatosan figyeli az abroncs nyomását és hőmérsékletét és valós időben továbbítja azt a ContiPressureCheck rendszernek. Az adatok ezután megjeleníthetők a vezetőfülkében vagy egy telematikai rendszeren keresztül egyenesen az üzemeltető központjába is továbbíthatódnak.

Tegyen egy lépést az abroncskezelés jövője felé az iTyre abroncsokkal, spórolja meg a hosszadalmas kézi ellenőrzéseket és optimalizálja abroncsai élettartamát.

Az abroncs belsejébe szerelt érzékelők külön is megvásárolhatóak és beszerelhetők. Azonban, ha Ön az iTyre abroncsokat az előre beszerelt ContiPressureCheck érzékelőkkel együtt rendeli meg, akkor nemcsak a beszerelés költségét takaríthatja meg, de a Continental garanciát is vállal az érzékelő optimális elhelyezésére és beszerelésére.





















Az iTyre és a ContiPressureCheck rendszer az üzemanyag-fogyasztás csökkentése, az abroncsok okozta üzemszünet kockázatának mérséklése és az abroncsok élettartamának meghosszabbítása révén segít elérni a legalacsonyabb üzemeltetési költségeket.

További információt az alábbi oldalon talál: www.contipressurecheck.com



A Continental iTyre

Az alábbi Continental abroncsok kaphatóak iTyre változatban is:

Cikkszám	Szegmens	Abroncs mérete	Mintázat	LI/SI ¹⁾	M+S, 	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾
05650090000	Regional	445/45 R 19.5	iT Conti Hybrid HT3	160/ - J	M+S	B	C	72
05650320000	Regional	435/50 R 19.5	iT Conti Hybrid HT3	160/ - J	M+S	B	C	72
05650310000	Regional	385/55 R 19.5	iT Conti EcoPlus HT3	156/ - J		B	C	69
05650350000	Regional	245/70 R 19.5	iT Conti Hybrid HT3	141/140 K		C	B	73
05650340000	Regional	265/70 R 19.5	iT Conti Hybrid HT3	143/141 K		C	B	73
05650330000	Regional	285/70 R 19.5	iT Conti Hybrid HT3	150/148 K		C	B	73
05650290000	Motorway	315/45 R 22.5	iT Conti EcoPlus HD3	147/145 L	M+S, 	D	C	76
05650280000	Motorway	355/50 R 22.5	iT Conti EcoPlus HS3	156/ - K		C	C	70
05650300000	Motorway	295/55 R 22.5	iT Conti EcoPlus HD3	147/145 K	M+S, 	C	B	72
05650180000	Regional	385/55 R 22.5	iT Conti Hybrid HS3	160/ - K (158/ - L)	M+S, 	C	B	73
05650060000	Regional	385/55 R 22.5	iT Conti Hybrid HT3	160/ - K (158/ - L)	M+S	B	B	71
05650230000	Motorway	295/60 R 22.5	iT Conti EcoPlus HS3	150/147 L		C	B	69
05650240000	Motorway	295/60 R 22.5	iT Conti EcoPlus HD3	150/147 L	M+S, 	C	B	72
05650250000	Regional	295/60 R 22.5	iT Conti Hybrid HD3	150/147 L	M+S, 	C	B	73
05650140000	Motorway	315/60 R 22.5	iT Conti EcoPlus HS3	154/150 L		B	B	70
05650160000	Regional	315/60 R 22.5	iT Conti Hybrid HD3	152/148 L	M+S, 	C	B	73
05650080000	Regional	385/65 R 22.5	iT Conti Hybrid HS3	160/ - K (158/ - L)	M+S, 	C	B	73
05650260000	Regional	385/65 R 22.5	iT Conti Hybrid HT3	160/ - K (158/ - L)	M+S	B	B	70
05650360000	Regional	385/65 R 22.5	iT HTR2 XL	164/ - K		B	C	71
05650200000	Urban	275/70 R 22.5	iT Conti Urban HA3	150/145 J (152/148 E)	M+S	D	B	70
05650210000	Urban	275/70 R 22.5	iT Conti UrbanScan HA3	150/145 J (152/148 E)	M+S, 	D	C	73
05650220000	Urban	275/70 R 22.5	iT Conti UrbanScan HD3	150/145 J (152/148 E)	M+S, 	D	C	75
05650150000	Regional	315/70 R 22.5	iT Conti Hybrid HS3	156/150 L (154/150 M)	M+S, 	C	B	70
05650070000	Regional	315/70 R 22.5	iT Conti Hybrid HD3	154/150 L (152/148 M)	M+S, 	C	B	73
05650110000	Intercity	295/80 R 22.5	iT Conti CityPlus HA3	154/149 M	M+S	C	A	69
05650120000	Coach	295/80 R 22.5	iT Conti Coach HA3	154/149 M	M+S	B	A	70
05650130000	Regional	295/80 R 22.5	iT Conti Hybrid HS3	152/148 M	M+S, 	C	B	69
05650270000	Regional	295/80 R 22.5	iT Conti Hybrid HS3 XL	154/149 M	M+S, 	C	B	69
05650170000	Regional	295/80 R 22.5	iT Conti Hybrid HD3	152/148 M	M+S, 	D	B	73
05650040000	Regional	315/80 R 22.5	iT Conti Hybrid HS3	156/150 L (154/150 M)	M+S, 	C	B	69
05650050000	Regional	315/80 R 22.5	iT Conti Hybrid HD3	156/150 L (154/150 M)	M+S, 	D	B	73

1) Terhelési index szimpa/ker szerelés esetén és sebesség index

2) Üzemanyag-fogyasztás

3) Nedves tapadás

4) Külső gördülési zaj (dB)

642G9.hu 2017.01

Continental Hungaria Kft.
2040 Budaörs
Távíró köz 2-4.

Continental 
The Future in Motion

www.contipressurecheck.com
www.continental-truck-tyres.com/hu
www.continental-corporation.com

