


Schläuche für Motorradreifen

Die neue Generation der Motorrad-
Butyl-Schläuche (synthetisches Gummi).

Dünnere, leichter & dauerhaft dichter:
höhere Leistung mit optimiertem Materialeinsatz.

Ventileinsatz-Entferner
in der Kappe integriert



Ventil TR4
mittiges
Metallventil

Felgen Ø	Bezeichnung	Passend für Reifengröße:	Artikel-Nr.
16"	3.00/3.25 - 16 TR4 M/C	3.00 - 16 3.25 - 16 90/90 - 16 100/80-16	02 80 038
16"	3.25/3.50 - 16 TR4 M/C	3.25 - 16 3.50 - 16 120/80 - 16 110/90 - 16 100/90 - 16 90/100 - 16	02 80 039
16"	4.00/4.60 - 16 TR4 M/C	4.00 - 16 4.60 - 16 120/90 - 16 140/80 - 16	02 80 081
16"	5.00/5.10 - 16 TR4 M/C	5.00 - 16 5.10 - 16 130/90 - 16 140/90 - 16 150/80 - 16 180/65 - 16	02 80 082
17"	3.00/3.25 - 17 TR4 M/C	3.00 - 17 3.25 - 17 100/80 - 17	02 80 083
17"	3.25/3.50 - 17 TR4 M/C	3.25 - 17 3.50 - 17 110/80 - 17 110/90 - 17 120/80 - 17 130/70 - 17 4.00 - 17 4.50 - 17 110/90 - 17 130/70 - 17 170/70 - 17	02 80 084
17"	4.00/4.50 - 17 TR4 M/C	4.25 - 17 4.60 - 17 120/90 - 17 130/80 - 17	02 80 085
18"	2.25/2.50 - 18 TR4 M/C	2.25 - 18 2.50 - 18	02 80 086
18"	2.50/2.75 - 18 TR4 M/C	2.50 - 18 2.75 - 18 80/90 - 18	02 80 087
18"	3.00/3.25 - 18 TR4 M/C	3.00 - 18 3.25 - 18 90/90 - 18	02 80 088
18"	3.50/4.00 - 18 TR4 M/C	3.50 - 18 4.10 - 18 100/90 - 18 110/80 - 18 120/80 - 18 4.00 - 18 4.25 - 18 100/100 - 18 110/90 - 18 130/70 - 18 4.00 - 18 4.70 - 18 4.60 - 18 110/90 - 18 120/80 - 18 120/90 - 18 150/70 - 18	02 80 089
18"	4.00/4.50 - 18 TR4 M/C	4.25 - 18 4.50 - 18 110/100 - 18 130/70 - 18 130/80 - 18	02 80 090
19"	3.25/3.50 - 19 TR4 M/C	3.25 - 19 3.60 - 19 90/90 - 19 110/80 - 19 3.50 - 19 4.10 - 19 100/90 - 19	02 80 091
19"	3.50/4.00 - 19 TR4 M/C	3.50 - 19 4.10 - 19 4.60 - 19 100/90 - 19 110/90 - 19 4.00 - 19 4.25 - 19 110/80 - 19 120/80 - 19	02 80 092
21"	2.50/2.75 - 21 TR4 M/C	2.50 - 21 2.75 - 21 70/100 - 21 80/80 - 21 80/90 - 21 90/80 - 21 2.75 - 21 80/90 - 21 90/80 - 21 100/80 - 21	02 80 093
21"	2.75/3.00 - 21 TR4 M/C	3.00 - 21 80/100 - 21 90/90 - 21	02 80 094

Continental Reifen Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Motorradreifen
Continentalstraße 3 - 5
34497 Korbach

Postfach 11 20
34481 Korbach

Telefon: (05 11) 9 38 - 01
Telefax: (0 56 31) 58 - 22 40
E-Mail: service.motorrad@conti.de
Internet: www.conti-moto.de

Firmenstempel

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.conti-moto.de

Continental 
The Future in Motion

10/2018 (DE)

Continental 
The Future in Motion



Neuheiten 2019

ContiTrailAttack 3
ContiScoot
Schläuche

Continental Motorradreifen

ContiTrailAttack 3

Der agilste On-/ Off Road Reifen, 100% Vertrauen von Beginn an für moderne und kraftvolle Adventure Tourer.

- › 100% VERTRAUEN: Kürzeste Warm-Up Zeit – nach nur 1.500 m erzielt der Reifen bereits sein optimales Temperaturfenster.*
- › BENCHMARK IN LAUFLEISTUNG: nach 3.500 km verfügt der Reifen über mehr Profiltiefe als ein neuer Wettbewerbsreifen und erzielt bessere Handling Eigenschaften.**
- › PERFORMANCE OVER LIFETIME: Durch ein Zusammenspiel der MultiGrip Technologie, der Karkasskonstruktion und des Profildesigns wird die konstante Performance des Reifens auch nach zahlreichen Kilometern auf höchstem Niveau sichergestellt.
- › NASSHAFTUNG: Bester Grip im Nassen durch Compound und Profildesign.
- › AGILITÄT: Der agilste All-Rounder für einfaches, zielgenaues und berechenbares Handling.
- › KOMFORT & STABILITÄT: hohe Eigendämpfung und Komfort auf wechselnden Straßenbedingungen.



Felgen Ø	Reifengröße	LI/GSY	TL/TT	Artikel-Nr.	Bemerkung	
Vorderrad						
17"	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 537		
	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	02 00 131		
	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	02 44 531		
	120/70 R 19 M/C	60 V	TL	02 44 532		
19"	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL	02 44 535		
	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	02 00 132		
	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	02 40 330		
21"	90/90 V 21 M/C	(54 V)	TL	02 40 324		
	Hinterrad					
	17"	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	02 40 325	
130/80 - 17 M/C		65 S	TT	02 00 133		
130/80 - 17 M/C		65 H	TL	02 40 326		
130/80 R 17 M/C		65 H	TL	02 44 538		
140/80 R 17 M/C		69 V	TL	02 44 539		
150/70 R 17 M/C		69 V	TL	02 44 533		
160/60 ZR 17 M/C		(69 W)	TL	02 44 540		
170/60 R 17 M/C		72 V	TL	02 44 534		
170/60 ZR 17 M/C		72 W	TL	02 44 536		
180/55 ZR 17 M/C		(73 W)	TL	02 44 541		
190/55 ZR 17 M/C		(75 W)	TL	02 44 542		
18"		140/80 - 18 M/C	70 S	TT	02 00 134	
	150/70 R 18 M/C	70 V	TL	02 44 663		

Interner Outdoor Verschleiß-Test unter realistischen Touring-Bedingungen auf einer
* BMW 1200 GS (K50); ** BMW 1200 GS (K25)

ContiScoot

Premium Scooter Reifen mit Testsieger Genen.

- › PERFORMANCE BEI NÄSSE: Beste Nasshaftung im Rollerreifen-Segment. Verwendung unseres ContiRoadAttack 3 Testsieger Profildesigns mit exzellenter Wasserverdrängung sowie ein nässeoptimiertes Compound.
- › BESTER KALTGRIP: Vertrauen ab den ersten Metern.
- › SICHERHEIT: Kurzer Bremsweg und höchste Sicherheit auf trockenen und nassen Oberflächen.
- › AGILITÄT: Agiler Rollerreifen für ein einfaches Handling im Stadtverkehr.
- › KOMFORT: Höchster Fahrkomfort, auch auf unebener Fahrbahn wie z.B. Kopfsteinpflaster.
- › LAUFLEISTUNG: Hohe Laufleistung mit einer gleichbleibend hohen Performance über die gesamte Lebensdauer des Reifens.



Felgen Ø	Reifengröße	LI/GSY	TL/TT	Artikel-Nr.	Bemerkung
Vorderrad					
12"	110/70 - 12 M/C	47 P	TL	02 10 010	
	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	02 20 063	
13"	110/70 - 13 M/C	48 S	TL	02 20 075	
	110/90 - 13 M/C	56 P	TL	02 20 074	
	120/70 - 13 M/C	53 P	TL	02 20 087	
	80/90 - 14 M/C	46 P	TL	02 20 078	
14"	90/90 - 14 M/C	46 P	TL	02 20 072	
	120/70 - 14 M/C	55 P	TL	02 20 082	
	120/80 - 14 M/C	58 S	TL	02 20 065	
15"	120/70 - 15 M/C	56 S	TL	02 20 089	
	90/80 - 16 M/C	51 S	TL	02 20 090	Reinforced
16"	100/80 - 16 M/C	50 P	TL	02 20 085	
	110/70 - 16 M/C	52 S	TL	02 20 067	
	120/70 - 16 M/C	57 P	TL	02 20 080	
Hinterrad					
12"	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	02 20 071	Reinforced
	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	02 20 064	Reinforced
	130/70 - 13 M/C	63 P	TL	02 20 076	Reinforced
13"	140/60 - 13 M/C	63 P	TL	02 20 083	Reinforced
	150/70 - 13 M/C	64 S	TL	02 20 066	
14"	90/90 - 14 M/C	52 P	TL	02 20 079	Reinforced
	100/80 - 14 M/C	59 S	TL	02 20 091	Reinforced
	100/90 - 14 M/C	57 P	TL	02 20 073	Reinforced
	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	02 20 070	Reinforced
15"	140/70 - 15 M/C	69 P	TL	02 20 081	Reinforced
	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	02 20 086	
16"	130/70 - 16 M/C	61 S	TL	02 20 069	

Reinforced = verstärkte Karkasse

