

Conti EcoPlus HS3

Pneus de Direction Longue Distance
Favorisant l'Économie de Carburant

Applications: Long Courier



Legende:

Carcasse 3G	Certifié SmartWay	Avec Capteur de Pression	Disponible -Ligne de Rechapage-
-------------	-------------------	--------------------------	---------------------------------


Conti EcoPlus HS3

Pneus de Direction Longue Distance Favorisant l'Économie de Carburant

MARCHANDISES VOYAGEURS CONSTRUCTION



DONNÉES SUR LES PRODUITS



TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	NUMÉRO D'ARTICLE	PROFONDEUR (3mm)	VITESSE MAX (MPH)	RAYON SOUS CHARGE STATIQUE		DIAMÈTRE DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE SECTION SOUS CHARGE		JANTES APPROUVÉES		ESPACE JUMELÉ MINIMAL		TOURS PAR UNITÉ		POIDS DU PNEUS		CHARGE MAXIMALE @ GONFLAGE			
					POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	MI	KM	LB	KG	SIMPLE		JUMELÉ	
																					LBS, PSI (KG, KPa)	LBS, PSI (KG, KPa)		
11R22.5	G	05110530000	19	75	19.5	495	41.8	1062	11.7	296	131	331	8.25, 7.50	12.5	318	495	308	123	56	6175, 105 (2800, 720)	5840, 105 (2650, 720)			
11R22.5	H	05110520000	19	75	19.5	495	41.8	1062	11.7	296	131	331	8.25, 7.50	12.5	318	495	308	127	58	6610, 120 (3000, 830)	6005, 120 (2725, 830)			
295/60R22.5* (B)	J	05111670000	15	75	17.1	434	37.0	940	11.5	292	12.0	304	9.00, 9.75	12.9	329	574	356	110	50	7390, 130 (3350, 900)	6780, 130 (3075, 900)			
295/75R22.5	G	05110510000	19	75	18.7	475	39.9	1013	11.4	290	12.3	312	8.25, 9.00	12.5	318	519	322	114	52	6175, 110 (2800, 760)	5675, 110 (2575, 760)			
295/75R22.5	H	05110580000	19	75	18.7	475	39.9	1013	11.4	290	12.3	312	8.25, 9.00	12.5	318	519	322	120	54	7160, 120 (3250, 830)	6610, 120 (3000, 830)			
11R24.5	H	05110560000	19	75	20.4	518	43.8	1113	11.7	297	131	333	8.25, 7.50	12.5	318	472	293	138	63	7160, 120 (3250, 830)	6610, 120 (3000, 830)			
285/75R24.5	H	05110540000	19	75	19.3	490	41.5	1054	11.4	289	12.9	38	8.25	12.5	318	499	310	123	56	6780, 120 (3075, 830)	6175, 120 (2800, 830)			

PNEUS SANS CHAMBRE À AIR SUR DES JANTES À BASE CREUSE 15°

Note - La jante énumérée en premier est la jante de mesure. Espace jumelé minimal calculé sans chaîne. * - Certifié par la CEE. La taille 295/60R22.5 est désignée pour une application sur les portes-autos. # - Dépasser la limite de vitesse autorisée n'est ni recommandé, ni approuvé. Les largeurs hors tout changent de 0,1 pouce (2,5 mm) pour chaque changement de largeur de la jante de 1/4 de pouce. L'espace jumelé minimum doit être ajusté en conséquence. Continental Tire the Americas, LLC se réserve le droit de changer les spécifications des produits à tout moment sans préavis ni obligations. Veuillez consulter les limites de gonflage et de charge des fabricants de jantes. Ne dépassez jamais la limite du fabricant de jantes sans avoir eu la permission du fabricant de celles-ci.



Le nouveau profil de la bande de roulement réduit la sensibilité à la surface de la route, de la flotte et des variations du véhicule, ce qui permet d'améliorer leur performance tout au long de la durée de vie du pneu.



Le composé développé équilibre la résistance aux coupures et déchirures avec une résistance au roulement optimisée qui satisfait les exigences SmartWay d'EPA et de CARB.



La construction supérieure de la carcasse permet une grande dispersion de l'air, améliorant ainsi la durabilité et le rechapage.

Applications: Long Courier