

Conti Hybrid HD3

Essieu moteur pour application
super régionale

Applications: Combinaison long courrier et autoroute et application régionale avec essieu moteur et tandem.



Legende:

Carcasse 3G	Certifié SmartWay	Avec Capteur de Pression	Disponible -Ligne de Rechapage-
-------------	-------------------	--------------------------	---------------------------------

Conti Hybrid HD3

Essieu moteur pour application super régionale

MARCHANDISES VOYAGEURS CONSTRUCTION




DONNÉES SUR LES PRODUITS



TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	NUMÉRO D'ARTICLE	PROFONDEUR (32mm)	VITESSE MAX (MPH)	RAYON SOUS CHARGE STATIQUE		DIAMÈTRE DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE SECTION SOUS CHARGE		JANTES APPROUVÉES	ESPACE JUMELÉ MINIMAL		TOURS PAR UNITÉ		POIDS DU PNEUS		CHARGE MAXIMALE @ GONFLAGE	
					POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM		POUCE	MM	POUCE	MM	MI	KM	LB	KG
11R22.5	G	05210150000	27	75	19.7	500	42.0	1067	11.7	296	13.1	331	8.25, 7.50	12.5	318	493	306	130	59	6175, 105 (2800, 720)	5840, 105 (2650, 720)
11R22.5	H	05210160000	27	75	19.7	500	42.0	1067	11.7	296	13.1	331	8.25, 7.50	12.5	318	493	306	131	60	6610, 120 (3000, 830)	6005, 120 (2725, 830)
295/75R22.5	G	05210170000	27	75	19.1	484	40.6	1031	11.7	296	12.7	323	8.25, 9.00	12.5	318	510	317	125	57	6175, 110 (2800, 760)	5675, 110 (2575, 760)
11R24.5	H	05210560000	27	75	20.6	522	43.9	1114	11.6	294	13.0	330	8.25, 7.50	12.5	318	472	293	146	67	7160, 120 (3250, 830)	6610, 120 (3000, 830)
275/70R22.5* (B)	H	05210920000	22	81	17.6	447	38.3	974	10.9	276	11.3	287	8.25, 7.50	12.1	307	551	342	115	52	6940, 130 (3150, 900)	6395, 130 (2900, 900)

PNEUS SANS CHAMBRE À AIR SUR DES JANTES À BASE CREUSE 15°

Note - La jante énumérée en premier est la jante de mesure. Espace jumelé minimal calculé sans chaîne. * - Certifié par la CEE. # - Dépasser la limite de vitesse autorisée n'est ni recommandé, ni approuvé. Les largeurs hors tout changent de 0,1 pouce (2,5 mm) pour chaque changement de largeur de la jante de 1/4 de pouce. L'espace jumelé minimum doit être ajusté en conséquence. Continental Tire the Americas, LLC se réserve le droit de changer les spécifications des produits à tout moment sans préavis ni obligations. Veuillez consulter les limites de gonflage et de charge des fabricants de jantes. Ne dépassez jamais la limite du fabricant de jantes sans avoir eu la permission du fabricant de celles-ci.



Gomme avec efficacité énergétique Alliant une faible résistance de roulement avec un excellent millage.



Sculpture directionnelle de la bande de roulement avec la technologie de lamelles régénératrices qui offre une traction exceptionnelle avec essieu tandem.



Le contour optimisé et la répartition équilibrée de l'empreinte assurent une plus grande longévité de la bande de roulement et une performance d'usure supérieure.



Construit sur la carcasse Conti 3G pour avoir un rechapage maximal.

Applications: Combinaison long courrier et autoroute et application régionale avec essieu moteur et tandem.