

## Zemědělské pláště VF TractorMaster Hybrid

- › Technologie VF nabízí v porovnání se standardními pneumatikami přibližně o 40 procent větší nosnost při stejném hustícím tlaku nebo o 40 procent nižší hustící tlak při stejné nosnosti pláště.
- › Integrovaný senzor pneumatiky neustále podává informace o hustícím tlaku a teplotě pneumatiky a při správném tlaku zajišťuje maximální životnost pneumatiky
- › Inovativní design běhounu zajišťuje nejvyšší kilometrový výkon a komfort na silnici, vysokou trakci a nízkou spotřebu paliva v terénu.

### Použití

Pláště VF TractorMaster Hybrid byly vyvinuty s cílem pomoci zejména v zemědělství při transportních operacích. Díky speciálnímu designu běhounu jsou vhodné zejména pro použití na silnici. Zaoblené hrany záběrových žebër pomáhají redukovat vytržení plodiny i s kořeny při zatáčení traktoru.



### Dezén s obrovskou styčnou plochou

Zcela inovační dezén se zaplněním styčné plochy dezénu o 30 % vyšším (!) než u standardních dezénů. Vyvinut pro vysoký nájezd na silnici a dobrou trakci na tvrdších a normálních půdách.



### Blokový dezén v centrální oblasti

Masivní dezénové bloky v centrální oblasti zajistí výbornou odevzu pláště na silnici. Současně s tím má tvar dezénu v centrální linii za úkol eliminovat hlučnost a vibrace dezénu na silnici.



### Zaoblené hrany dezénových bloků

Zaoblené hrany zubů pomáhají redukovat poškození kořenové struktury na loukách a pastvinách. Dezén pozitivně ovlivní i spotřebu pohonných hmot.

## VF TractorMaster Hybrid

Rozměr pláště LI/SI	Přípustné ráčky	Šířka (mm)	Vnější průměr (mm)	Statický poloměr při zátěži (mm)	Odvalený obvod (mm)	Index obvodové rychlosti (mm)	Nosnost pneumatiky (kg) při tlaku pneumatiky (kPa)								Rychlost (km/h)		
							0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0		2,4	
<b>Vysokovýkonné pláště</b>																	
<b>30 palcový ráfek</b>																	
VF 600/70R30 NRO	21	633*							3470	3895	4325	4750	5150		70		
168D/165E	20	623*	1636*	701	4772	750			3295	3760	4225	4685	5150	5600	≤ 65		
	18	603*							2320	2835	3295	3760	4225	4685	5150	5600	≤ 30
<b>42 palcový ráfek</b>																	
VF 710/70R42	25	750*							5185	5820	6460	7100	7750		70		
182D/179E	24	740*	2101*	912	6165	975			4960	5660	6355	7055	7750	8500	≤ 65		
	23	730*							3490	4265	4960	5660	6355	7055	7750	8500	≤ 30

LI: Index nosnosti

SI: Index rychlosti

Změna technických parametrů vyhrazena.

Další technické informace naleznete  
v technickém rádci nebo v produktovém listu.

Informace o dostupnosti si vyžádejte u svého  
prodejce nebo obchodního zástupce.