

Dimension	Einsatz	Achs- position	Betriebskennung	Profil	Artikel- nummer	EAN	M+S, 3PMSF				Bemerkungen	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.3)	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.9)	
17.5 Zoll														
205/65 R 17.5	Regional	T	129/127K (132G)	iT Conti HTR2	0465001	4019238021059	M+S	D	C	69	1	inkl. Sensor	30%	
215/75 R 17.5	Regional	T	135/133K	iT Conti HTR2	0465020	4019238056631	M+S					inkl. Sensor		
235/75 R 17.5	Regional	T	143/141K (144F)	iT Conti HTR2	0465002	4019238021066	M+S	C	C	71	2	inkl. Sensor	30%	
245/70 R 17.5	Regional	T	143/141K (144/146F)	iT Conti HTR2	0465005	4019238029598	M+S	C	C	71	2	inkl. Sensor	30%	
265/70 R 17.5	iTires	VA	139/136M	iT Conti Hybrid HS3	0465019	4019238052626	M+S, 3PMSF	C	B	71	1	inkl. Sensor	60%	
265/70 R 17.5	iTires	AA	139/136M	iT Conti Hybrid HD3	0465018	4019238052633	M+S, 3PMSF	D	C	76	2	inkl. Sensor	0%	
19.5 Zoll														
245/70 R 19.5	Regional	VA	136/134M	iT Conti Hybrid HS3	0565312	4019238052527	M+S, 3PMSF	C	B	69	1	inkl. Sensor	60%	
245/70 R 19.5	Regional	AA	136/134M	iT Conti Hybrid HD3	0565313	4019238052510	M+S, 3PMSF	D	C	74	2	inkl. Sensor	0%	
245/70 R 19.5	Regional	T	141/140K	iT Conti Hybrid HT3	0565238	4019238032741	M+S	C	B	73	2	inkl. Sensor	30%	
265/70 R 19.5	Regional	T	143/141K	iT Conti Hybrid HT3	0565236	4019238032710	M+S	C	B	73	2	inkl. Sensor	30%	
265/70 R 19.5	Urban	AL	140/138M	iT Conti Urban HA3 M+S	0565151	4019238021318	M+S, 3PMSF	C	C	70	1	inkl. Sensor	100%	60%
285/70 R 19.5	Regional	T	150/148K	iT Conti Hybrid HT3	0565235	4019238032727	M+S	C	B	73	2	inkl. Sensor	30%	
385/55 R 19.5	Regional	T	156J	iT Conti Hybrid HT3	0565073	4019238016598	M+S	B	C	70	1	inkl. Sensor	70%	
435/50 R 19.5	Regional	T	160J	iT Conti Hybrid HT3	0565032	4019238816822	M+S	B	C	72	2	inkl. Sensor	40%	
445/45 R 19.5	Regional	T	160J	iT Conti Hybrid HT3	0565009	4019238807271	M+S	B	C	72	2	inkl. Sensor	40%	
22.5 Zoll														
13 R 22.5	On- & Off-Road	VA	156/150K	iT Conti CrossTrac HS3	0565156	4019238022018	M+S, 3PMSF	D	B	70	1	inkl. Sensor	30%	
13 R 22.5	On- & Off-Road	AA	156/150K	iT Conti CrossTrac HD3	0565157	4019238022032	M+S, 3PMSF	E	B	75	2	inkl. Sensor	0%	
295/80 R 22.5	Regional	VA	152/148M	iT Conti Hybrid HS3	0565013	4019238807295	M+S, 3PMSF	C	B	69	1	inkl. Sensor	60%	
295/80 R 22.5	Regional	AA	152/148M	iT Conti Hybrid HD3	0565017	4019238807332	M+S, 3PMSF	D	B	73	1	inkl. Sensor	30%	
295/80 R 22.5	Regional	VA	154/149M	iT Conti Hybrid HS3	0565027	4019238816785	M+S, 3PMSF	C	B	69	1	inkl. Sensor	60%	
295/80 R 22.5	EcoRegional	VA	154/149M	iT Conti EcoRegional HS3	0565303	4019238052589	M+S, 3PMSF					inkl. Sensor		
295/80 R 22.5	EcoRegional	AA	152/148M	iT Conti EcoRegional HD3	0565309	4019238052534	M+S, 3PMSF					inkl. Sensor		
295/80 R 22.5	Coach	AL	154/149M	iT Conti Coach HA3	0565133	4019238016666	M+S, 3PMSF	B	A	70	1	inkl. Sensor	100%	70%
295/80 R 22.5	Coach	VA	152/148M	iT Conti Scandinavia HSW2	0565049	4019238009774	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	inkl. Sensor	0%	
295/80 R 22.5	InterCity	AL	154/149M	iT Conti CityPlus HA3	0565132	4019238016659	M+S, 3PMSF	C	A	70	1	inkl. Sensor	100%	60%
295/80 R 22.5	Winter	VA	152/148M	iT Conti Coach HSW2	0565048	4019238009781	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	inkl. Sensor	0%	
315/80 R 22.5	Regional	VA	156/150L (154/150M)	iT Conti Hybrid HS3	0565004	4019238807226	M+S, 3PMSF	C	B	69	1	inkl. Sensor	60%	
315/80 R 22.5	Regional	AA	156/150L (154/150M)	iT Conti Hybrid HD3	0565005	4019238807233	M+S, 3PMSF	D	B	73	1	inkl. Sensor	30%	
315/80 R 22.5	Fernverkehr	VA	156/150L (154/150M)	iT Conti EcoPlus HS3	0565229	4019238032673	M+S, 3PMSF	B	B	69	1	inkl. Sensor	70%	
315/80 R 22.5	Fernverkehr	AA	156/150L (154/150M)	iT Conti EcoPlus HD3	0565038	4019238009835	M+S, 3PMSF	B	B	72	1	inkl. Sensor	70%	
315/80 R 22.5	EcoRegional	VA	156/150L (154/150M)	iT Conti EcoRegional HS3	0565302	4019238052640	M+S, 3PMSF	C	B	70	1	inkl. Sensor	60%	
315/80 R 22.5	EcoRegional	AA	156/150L (154/150M)	iT Conti EcoRegional HD3	0565308	4019238052541	M+S, 3PMSF	C	C	73	1	inkl. Sensor	60%	
315/80 R 22.5	On- & Off-Road	VA	156/150K	iT Conti CrossTrac HS3	0565154	4019238022025	M+S, 3PMSF	C	B	70	1	inkl. Sensor	60%	

Dimension	Einsatz	Achs- position	Betriebskennung	Profil	Artikel- nummer	EAN	M+S, 3PMSF				Bemerkungen		Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.3)	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.9)
315/80 R 22.5	On- & Off-Road	AA	156/150K	iT Conti CrossTrac HD3	0565155	4019238022049	M+S, 3PMSF	D	B	76	2	inkl. Sensor; XL		0%
275/70 R 22.5	Urban	AL	150/145J (152/148E)	iT Conti Urban HA3 M+S	0565075	4019238016611	M+S, 3PMSF	D	B	70	1	inkl. Sensor	100%	30%
275/70 R 22.5	Urban	AL	152/148J	iT Conti Urban HA3 M+S	0565316	4019238054392	M+S, 3PMSF	D	B	70	1	inkl. Sensor	100%	30%
275/70 R 22.5	Winter	AL	150/145J (152/148E)	iT Conti UrbanScandinavia HA3	0565021	4019238816723	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	inkl. Sensor	100%	0%
275/70 R 22.5	Winter	AA	150/145J (152/148E)	iT Conti UrbanScandinavia HD3	0565022	4019238816730	M+S, 3PMSF	D	C	75	2	inkl. Sensor		0%
315/70 R 22.5	Regional	VA	156/150L (154/150M)	iT Conti Hybrid HS3	0565225	4019238032598	M+S, 3PMSF	C	B	70	1	inkl. Sensor		60%
315/70 R 22.5	Regional	AA	154/150L (152/148M)	iT Conti Hybrid HD3	0565007	4019238807257	M+S, 3PMSF	C	B	73	1	inkl. Sensor		60%
315/70 R 22.5	Fernverkehr	VA	156/150L (154/150M)	iT Conti EcoPlus HS3	0565230	4019238032666	M+S, 3PMSF	B	B	69	1	inkl. Sensor; XL		70%
315/70 R 22.5	Fernverkehr	AA	154/150L (152/148M)	iT Conti EcoPlus HD3	0565079	4019238016635	M+S, 3PMSF	B	B	72	1	inkl. Sensor; XL		70%
315/70 R 22.5	iTires	AA	154/150L (152/148M)	iT Conti EfficientPro D	0565322	4019238055375	M+S, 3PMSF					inkl. Sensor		
315/70 R 22.5	EcoRegional	VA	156/150L (154/150M)	iT Conti EcoRegional HS3	0565301	4019238052596	M+S, 3PMSF	C	B	70	1	inkl. Sensor		60%
315/70 R 22.5	EcoRegional	AA	154/150L (152/148M)	iT Conti EcoRegional HD3	0565307	4019238052558	M+S, 3PMSF	C	C	73	1	inkl. Sensor		60%
385/65 R 22.5	Regional	VA	160K (158L)	iT Conti Hybrid HS3	0565080	4019238016642	M+S, 3PMSF	C	B	71	1	inkl. Sensor		60%
385/65 R 22.5	Regional	T	160K (158L)	iT Conti Hybrid HT3	0565315	4019238052602	M+S	C	B	72	2	inkl. Sensor; SR		30%
385/65 R 22.5	Regional	T	160K (158L)	iT Conti Hybrid HT3	0565026	4019238816778	M+S	B	B	70	1	inkl. Sensor		70%
385/65 R 22.5	Regional	T	164K	iT Conti Hybrid HT3	0565314	4019238052619	M+S	B	B	70	1	inkl. Sensor; HL		70%
385/65 R 22.5	EcoRegional	VA	164K	iT Conti EcoRegional HS3	0565306	4019238052565	M+S, 3PMSF	C	B	71	1	inkl. Sensor		60%
385/65 R 22.5	Fernverkehr	T	160K (158L)	iT Conti EcoPlus HT3	0565039	4019238009842		A	C	69	1	inkl. Sensor		80%
385/65 R 22.5	On- & Off-Road	T	160K (158L)	iT Conti CrossTrac HT3	0565158	4019238022056	M+S	C	B	72	2	inkl. Sensor		30%
295/60 R 22.5	Fernverkehr	VA	150/147L	iT Conti EcoPlus HS3	0565227	4019238032635	M+S, 3PMSF	C	B	69	1	inkl. Sensor		60%
295/60 R 22.5	Fernverkehr	AA	150/147L	iT Conti EcoPlus HD3	0565024	4019238816754	M+S, 3PMSF	C	B	72	1	inkl. Sensor		60%
295/60 R 22.5	Regional	AA	150/147L	iT Conti Hybrid HD3	0565025	4019238816761	M+S, 3PMSF	C	B	73	1	inkl. Sensor		60%
315/60 R 22.5	Fernverkehr	VA	154/150L	iT Conti EcoPlus HS3	0565231	4019238032659	M+S, 3PMSF	B	B	70	1	inkl. Sensor		70%
315/60 R 22.5	Fernverkehr	VA	154/150L	iT Conti EcoPlus HS3	0565226	4019238032642	M+S, 3PMSF	C	B	70	1	inkl. Sensor		60%
315/60 R 22.5	Regional	AA	152/148L	iT Conti Hybrid HD3	0565016	4019238807325	M+S, 3PMSF	C	B	73	1	inkl. Sensor		60%
295/55 R 22.5	Fernverkehr	AA	147/145K	iT Conti EcoPlus HD3	0565030	4019238816846	M+S, 3PMSF	C	B	72	1	inkl. Sensor		60%
295/55 R 22.5	Regional	AA	147/145K	iT Conti Hybrid HD3	0565253	4019238037036	M+S, 3PMSF	C	B	73	1	inkl. Sensor		60%
385/55 R 22.5	Regional	VA	160K (158L)	iT Conti Hybrid HS3	0565018	4019238807349	M+S, 3PMSF	C	B	73	2	inkl. Sensor		30%
385/55 R 22.5	Regional	T	160K (158L)	iT Conti Hybrid HT3	0565074	4019238016604	M+S	B	B	70	1	inkl. Sensor		70%
385/55 R 22.5	EcoRegional	VA	160K (158L)	iT Conti EcoRegional HS3	0565304	4019238052572	M+S, 3PMSF	C	B	71	1	inkl. Sensor		60%
355/50 R 22.5	Fernverkehr	VA	156K	iT Conti EcoPlus HS3	0565233	4019238032680	M+S, 3PMSF	C	C	70	1	inkl. Sensor; XL		60%
315/45 R 22.5	Fernverkehr	AA	147/145L	iT Conti EcoPlus HD3	0565029	4019238816853	M+S, 3PMSF	D	C	76	2	inkl. Sensor		0%

VA = Vorderachse, AA = Antriebsachse, AL = Alle Achsen, T = Trailer

XL/HL = Extra/Heavy Load (erhöhter Last-Index)

SR = Severe Regional (für schweren Regionaleinsatz)