

# HDL2 DL Eco Plus

Économe en carburant,  
essieu directeur long  
courrier, semelles profondes

Applications: Long courrier, sur route, essieu moteur.

Legende:

<b>3G</b> Carcasse 3G	Certifié SmartWay	Pneu intelligent	Disponible -Ligne de rechapage-
--------------------------	-------------------	------------------	---------------------------------

LES CARACTÉRISTIQUES CI-DESSUS S'APPLIQUENT UNIQUEMENT LORSQUE L'ICÔNE CORRESPONDANTE EST EN NOIR

## HDL2 DL Eco Plus

Économe en carburant, essieu directeur long courrier, semelles profondes

MARCHANDISES  VOYAGEURS  CONSTRUCTION




### DONNÉES SUR LES PRODUITS



TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	NUMÉRO D'ARTICLE	PROFONDEUR (mm)	VITESSE MAX (MPH)	RAYON SOUS CHARGE STATIQUE		DIAMÈTRE DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE SECTION SOUS CHARGE		JANTES APPROUVÉES	ESPACE JUMELÉ MINIMAL		TOURS PAR UNITÉ		POIDS DU PNEUS		CHARGE MAXIMALE @ GONFLAGE	
					POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM		POUCE	MM	MI	KM	LB	KG	SIMPLE LBS, PSI (KG, KPa)	JUMELÉ LBS, PSI (KG, KPa)
11R22.5*	G	05211100000 # 05651850000 #	32	75	19.7	500	42.2	1071	11.6	294	13.0	329	8.25, 7.50	12.5	318	491	305	132	60	6175, 105 (2800, 720)	5840, 105 (2650, 720)
295/75R22.5*	G	05211520000	32	75	19.1	485	40.8	1036	11.4	289	12.7	323	8.25, 9.00	12.5	318	507	315	126	57	6175, 110 (2800, 760)	5675, 110 (2575, 760)

PNEUS SANS CHAMBRE À AIR SUR DES JANTES À BASE CREUSE 15°

Note - La jante énumérée en premier est la jante de mesure. # = Numéro d'article pour pneu intelligent. Espace jumelé minimal calculé sans chaîne. \* - Certifié par la CEE. # - Dépasser la limite de vitesse autorisée n'est ni recommandé, ni approuvé. Les largeurs hors tout changent de 0.1 pouce (2.5 mm) pour chaque changement de largeur de la jante de 1/4 de pouce. L'espace jumelé minimum doit être ajusté en conséquence. Continental Tire the Americas, LLC se réserve le droit de changer les spécifications des produits à tout moment sans préavis ni obligations. Veuillez consulter les limites de gonflage et de charge des fabricants de jantes. Ne dépassez jamais la limite du fabricant de jantes sans avoir eu la permission du fabricant de celles-ci.



Gomme innovante qui offre à la version Eco Plus 33% de résistance au roulement en moins que la version originale HDL2 DL.



Les caractéristiques de profondeur de la bande de roulement de 32/32" offrent un millage élevé et un faible coût par mille.



La technologie innovante et brevetée des rainures mène à une rétention minimale des pierres et à un allongement de la durée de vie de la carcasse.



Usure minimisée et excellente traction sur toute la durée de vie du pneu grâce à une épaule fermée large et de nombreux blocs de gomme composés au rebords mordants.



Construit sur la carcasse Conti 3G pour avoir un rechapage maximal.



**295/75R22.5 DIMENSION!**

Vous pouvez maintenant poser le même pneu sur votre essieu de direction et votre essieu moteur, ce qui facilitera grandement la gestion.

**Applications:** Long courrier, sur route, essieu moteur.