

Conti EcoPlus HS3

Direccional. Largas distancias. Eficiencia de combustible

Aplicaciones

Direccional - Largas Distancias



LARGAS
DISTANCIAS



Ahorro de combustible

Casco 3G

SmartWay®

GENTE

PRODUCTO

Características

- Nuevo paquete de cinturones que disminuye la deformación circunferencial y mejora los resultados del desgaste incrementando el kilometraje
- Amplia huella de pisada con 15 mm de profundidad de piso para mejorar el rendimiento en kilómetros
- Avanzado balance en el compuesto de piso resistente a cortes y desgarres con alto desempeño en resistencia al rodaje
- Construcción de casco superior que permite alta dispersión de aire para mejorar la durabilidad e incrementar la renovabilidad



Especificaciones del producto

Medida	Rango de carga	Artículo	Prof. de piso (32nds/mm)		Vel Max (Mph/h)	Radio estático carga PULG. (MM)	Diámetro Externo PULG. (MM)	Ancho de sección cargado PULG. (MM)	Ancho de Sección cargado PULG. (MM)	Rim Aprobado Pulgadas	Espacio mínimo dual PULG. (MM)	Revs por MILLA (KM)	Peso LBS (KG)	MAX. CARGA @ PRESIÓN	
			LBS PSI (KM KPa)	LBS PSI (KM KPa)											
														Sencillo	Dual
LLANTAS SIN CÁMARA EN RIMS DE CENTRO CAÍDO CON 15 GRADOS															
295/75R22.5	H	05110580000	19	75	18.7	39.9	11.4	12.3	8.25, 9.00	12.5	519	120	7160 120	6610 120	
			15.1	120	(475)	(1013)	(290)	(312)			(318)	(322)	(54)	(3250 830)	(3000 830)
11R22.5	H	05110520000	19	75	19.5	41.8	11.7	13.1	8.25, 7.50	12.5	495	127	6610 120	6005 120	
			15.1	120	(495)	(1062)	(296)	(331)			(318)	(308)	(58)	(3000 830)	(2725 830)
11R24.5	H	05110560000	19	75	20.4	43.8	11.7	13.1	8.25, 7.50	12.5	472	138	7160 120	6610 120	
			15.1	120	(518)	(1113)	(297)	(333)			(318)	(293)	(63)	(3250 830)	(3000 830)
285/75R24.5	H	05110540000	19	75	19.3	41.5	11.4	12.9	8.25	12.5	499	123	6780 120	6175 120	
			15.1	120	(490)	(1054)	(289)	(328)			(318)	(310)	(56)	(3075 830)	(2800 830)

- En ningún caso es recomendado o respaldado exceder los límites de velocidad legales. El ancho total será cambiado a 0.1 pulgadas (2.5 mm) por cada cambio de 1/4 de pulgada en el ancho de rim. El espacio mínimo entre dual debe ser ajustado en consecuencia. Continental Tire de América, LLC se reserva el derechos a cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin obligación de anunciarlo. Consulte por favor a los fabricantes de rims los límites de carga e inflado. Nunca exceda los límites del fabricante de rims sin el permiso del fabricante del componente.