

Conti Hybrid HD3 - 19.5"

Tracción. Híbrida

Aplicaciones

Largas Distancias
Regional



LARGAS
DISTANCIAS
Y REGIONAL

Kilometraje

Laminillas 3D

GENTE

PRODUCTO

Características

- Aplicación avanzada con compuesto de piso optimizado agregando significativa mejora en resistencia al rodaje y kilometraje
- Anchos de ranura entrecerrados dan como resultado un aumento del volumen del piso que mejora la resistencia al desgaste y garantiza el desempeño de alto kilometraje
- Bordes biselados que reduce la deformación en los costados y área de ceja, resultando en mejor resistencia al rodaje y ayuda a bajar el consumo de combustible



Especificaciones del producto

Medida	Rango de carga	Artículo												MAX. CARGA @ PRESIÓN	
														Sencillo	Dual
														LBS PSI (KM KPa)	LBS PSI (KM KPa)
LLANTAS SIN CÁMARA EN RIMS DE CENTRO CAÍDO CON 15 GRADOS															
225/70R19.5	G	05260080000	19	75	15.4	32.3	8.6	9.4	6.00, 6.75	100	640	66	3970 110	3750 110	
			15	120	(390)	(821)	(218)	(239)		(254)	(398)	(30)	(1800 760)	(1700 760)	
245/70R19.5 *	H	05260070000	19	75	15.6	33.3	9.7	10.3	7.50, 6.75	110	622	82	4940 120	4675 120	
			15	120	(395)	(845)	(245)	(262)		(279)	(387)	(37)	(2240 830)	(2120 830)	

Nota - El rim que aparece en primer lugar es el rim de dimensión.

El espacio mínimo entre Duales calculado sin cadenas.

* - Certificado por la Comunidad Económica Europea (ECE).

- En ningún caso es recomendado o respaldado exceder los límites de velocidad legales.

El ancho total será cambiado a 0,1 pulgadas (2.5 mm) por cada cambio de 1/4 de pulgada en el ancho de rim. El espacio mínimo entre dual debe ser ajustado en consecuencia.

Continental Tire de América, LLC se reserva el derechos a cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin obligación de anunciarlo.

Consulte por favor a los fabricantes de rims los límites de carga e inflado. Nunca exceda los límites del fabricante de rims sin el permiso del fabricante del componente.