

Conti EcoPlus HS3 - 295/60R22.5

Direccional. Largas Distancias. Eficiencia de combustible

Aplicaciones

Direccional - Largas Distancias
Transporte - Automóviles



LARGAS
DISTANCIAS



Ahorro de combustible

PRODUCTO

Bordes de ahorro de combustible

SmartWay®

Características

- Bolsas de ranuras usadas para incrementar la tracción en piso mojado a través de la vida del piso
- Amplio contorno optimizado de huella de piso que provee alto kilometraje y reduce el desgaste
- Mejorado compuesto de piso le da el máximo kilometraje
- Tecnología de bordes de ahorro de combustible que en servicio le dan adicional eficiencia de combustible



Especificaciones del producto

Medida	Rango de carga	Artículo	Prof. de piso (32nds/mm)	Vel. Max (Mph/h)	Radio estático carga PULG. (MM)	Diámetro Externo PULG. (MM)	Ancho de sección cargado PULG. (MM)	Ancho de Sección cargado PULG. (MM)	Rim Aprobado Pulgadas	Espacio mínimo duals PULG. (MM)	Revs por MILLA (KM)	Peso LBS (KG)	MAX. CARGA @ PRESIÓN	
													Sencillo	Dual
													LBS PSI (KM KPa)	LBS PSI (KM KPa)
LLANTAS SIN CÁMARA EN RIMS DE CENTRO CAÍDO CON 15 GRADOS														
295/60R22.5*	J	05110840000	15 11.9	75 120	17.1 (434)	37.0 (940)	11.5 (292)	12.0 (304)	9.00, 9.75	12.9 (329)	574 356	110 (50)	7390 130 (3350 900)	6780 130 (3075 900)

- En ningún caso es recomendado o respaldado exceder los límites de velocidad legales. El ancho total será cambiado a 0.1 pulgadas (2.5 mm) por cada cambio de 1/4 de pulgada en el ancho de rim. El espacio mínimo entre dual debe ser ajustado en consecuencia. Continental Tire de América, LLC se reserva el derechos a cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin obligación de anunciarlo. Consulte por favor a los fabricantes de rims los límites de carga e inflado. Nunca exceda los límites del fabricante de rims sin el permiso del fabricante del componente.