



Niezbędny, by móc podróżować bezstresowo. ContiTireSealant.

- › Oryginalny zamienny produkt ze znakiem „Engineered in Germany”
- › Bezpieczny uszczelniacz do opon na bazie lateksu
- › Okres trwałości wydłużony do 5 lat
- › Uszczelniacz Continental może zastąpić podobne produkty innych producentów
- › Pojemnik można wyrzucić razem z odpadami z gospodarstwa domowego
- › Do użytku ze standardowym kompresorem



Mobilność zachowana nawet po przebiciu opony.

ContiTireSealant przywraca mobilność w razie przebicia opony – szybko i bezpiecznie. Uszczelniacz jest wprowadzany do opony za pomocą plastikowego pojemnika. Następnie oponę można ponownie napompować przy użyciu dowolnego kompresora, co pozwala dojechać do najbliższego warsztatu lub serwisu opon (maks. 80 km/h i maks. 200 km). ContiTireSealant uszczelnia przebicia opon samochodów osobowych o średnicy do 6 mm.

W skład zestawu wchodzi:

- › Plastikowy pojemnik o pojemności 600 ml
- › Instrukcja obsługi
- › Plastikowe rękawiczki
- › Dysza
- › Torebka zawierająca narzędzie do usuwania wkładu zaworu, wkład zaworu i ostrzeżenie dotyczące maksymalnej prędkości

Specyfikacja techniczna pojemnika z uszczelniaczem:

Ilość uszczelniacza	Okres trwałości	Wymiary
600 ml	5 lat	Ø 86 mm × 150 mm
Masa	Temperatura aplikacji	
640 g	-30°C do +60°C	

Zastosowanie do opon samochodów osobowych:

Produkt można stosować do opon o wymiarach podanych w poniższej tabeli oraz o wymaganym ciśnieniu do 300 kPa (3 bary, 43 psi).

Szerokość opony w mm	Profil opony	Rozmiar felgi w calach
130 195	25-80	R 10 R 14
135/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 15
145/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
155/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
165/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	R 16
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
155/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
165/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	R 17
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
275/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
285/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	

Szerokość opony w mm	Profil opony	Rozmiar felgi w calach
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	R 18
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
275/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
285/	25 30 35 40 45 50 55 60	
295/	25 30 35 40 45 50 55	
305/	25 30 35 40 45	R 19
315/	25 30 35	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60	
275/	25 30 35 40 45 50 55	
285/	25 30 35 40 45 50	
295/	25 30 35 40 45	R 20
305/	25 30 35 40	
315/	25 30 35	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60	
275/	25 30 35 40 45 50 55	
285/	25 30 35 40 45 50	
295/	25 30 35 40 45	R 21
305/	25 30 35 40	
245/	25 30 35 40 45 50 55	
255/	25 30 35 40 45 50 55	
265/	25 30 35 40 45 50 55	
275/	25 30 35 40 45 50	
285/	25 30 35 40 45	
295/	25 30 35 40	
305/	25 30 35	
315/	25 30	
325/	25 30	