



# Pentru un drum fără griji.

## ContiTireSealant.

- › Produs similar cu cel original "de calitate Germană"
- › Lichid de etanșeizare nepericulos pe bază de latex
- › Termen de garanție extins de până la 5 ani
- › Sticla poate fi folosită ca recipient pentru alte lichide de la alți producători
- › Se folosește cu orice tip de compresor



# Mobilitate extinsă în caz de pană.

ContiTireSealant readuce mobilitatea în caz de pană - rapid și sigur. Lichidul de etanșizare este introdus în anvelopă cu un recipient prin strângere. Anvelopa poate apoi să fie umflată cu orice compresor putând să vă continuați drumul către cel mai apropiat service de anvelope (max. 80 km/h și max. 200 km). ContiTireSealant închide găuri în anvelopă cauzate de cuie sau obiecte similare cu un diametru de până la 6 mm.

## Conținut produs:

- > Sticlă elastică de 600 ml
- > Manual utilizare
- > Mănuși
- > Capac
- > Săculeț cu valvă, instrument înlăturare valvă și etichetă cu limită de viteză

## Specificații tehnice recipient:

Cantitate lichid	Termen garanție	Dimensiuni
600 ml	5 ani	Ø 86 mm × 150 mm
Greutate	Temperatură aplicare	
640 g	-30°C - +60°C	

## Aplicație pentru autoturisme:

Produsul poate fi folosit la dimensiunile din tabelul de mai jos și la o presiune necesară de până la 300 kPa (3 bar, 43 psi)

Lățime anvelopă în mm	Secțiune transversală	Diametru jantă în inch
130 195	25-80	R 10 R 14
135/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 15
145/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
155/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
165/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	R 16
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
155/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
165/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	R 17
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
275/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
285/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	

Lățime anvelopă în mm	Secțiune transversală	Diametru jantă în inch
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	R 18
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
275/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
285/	25 30 35 40 45 50 55 60	
295/	25 30 35 40 45 50 55	
305/	25 30 35 40 45	R 19
315/	25 30 35	
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60	
275/	25 30 35 40 45 50 55	
285/	25 30 35 40 45 50	
295/	25 30 35 40 45	R 20
305/	25 30 35 40	
315/	25 30 35	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60	
235/	25 30 35 40 45 50 55 60	
245/	25 30 35 40 45 50 55 60	
255/	25 30 35 40 45 50 55 60	
265/	25 30 35 40 45 50 55 60	
275/	25 30 35 40 45 50 55	
285/	25 30 35 40 45 50	
295/	25 30 35 40 45	R 21
305/	25 30 35 40	
245/	25 30 35 40 45 50 55	
255/	25 30 35 40 45 50 55	
265/	25 30 35 40 45 50 55	
275/	25 30 35 40 45 50	
285/	25 30 35 40 45	
295/	25 30 35 40	
305/	25 30 35	
315/	25 30	
325/	25 30	