



Zonder zorgen op weg. ContiTireSealant.

- › De kwaliteit van een origineel gemonteerde uitrusting
“Engineered in Germany”
- › Onschadelijk op latex gebaseerd dichtingsmiddel
- › Houdbaarheidsdatum: 5 jaar
- › Deze knijpfles kan gebruikt worden als vervanging voor
gelijkaardige compressoren van andere fabrikanten
- › Compatibel met om het even welke standaard-
compressor



Altijd onderweg, ook wanneer je lek rijdt.

ContiTireSealant vrijwaart uw mobiliteit bij een lekke band - in alle veiligheid en in een oogwenk. Het dichtingsmiddel wordt via een knijpfles in de band ingespoten. De band kan vervolgens opnieuw op druk worden gebracht door om het even welke compressor, zodat u kunt verderrijden tot de dichtstbijzijnde garage of bandencentrale (max. 80 km/u en max. 200 km). ContiTireSealant dicht gaten in de band veroorzaakt door nagels of gelijkaardige voorwerpen met een diameter van maximaal 6 mm.

Productinhoud:

- > Knijpfles van 600 ml
- > Handleiding
- > Plastic handschoenen
- > Aansluitstuk
- > Tasje met binnenventieltang, binnenventiel en snelheidswaarschuwinglabel

Technische specificaties voor fles met dichtingsmiddel:

Inhoud	Houdbaarheid	Afmetingen
600 ml	5 jaar	Ø 86 mm × 150 mm
Gewicht	Bruikbaar bij	
640 g	-30°C to +60°C	

Bestemd voor personenwagenbanden:

Het product kan gebruikt worden voor de bandenafmetingen vermeld in de volgende tabel en met een vereiste bandendruk van maximaal 300 kPa (3 bar, 43 psi).

Band-breedte in mm	Banddiameter										Velg-diameter in duim		
130	25-80										R 10		
195											R 14		
135/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 15
145/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
245/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 16
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
245/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 17
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
245/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
255/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
265/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
275/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
285/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				

Band-breedte in mm	Banddiameter										Velg-diameter in duim
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	R 18
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
235/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
245/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
255/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
265/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
275/	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
285/	25	30	35	40	45	50	55	60			
295/	25	30	35	40	45	50	55				
305/	25	30	35	40	45						
315/	25	30	35								
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	R 19	
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
245/	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
255/	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
265/	25	30	35	40	45	50	55	60			
275/	25	30	35	40	45	50	55				
285/	25	30	35	40	45	50					
295/	25	30	35	40	45						
305/	25	30	35	40							
315/	25	30	35								
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	R 20		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60			
245/	25	30	35	40	45	50	55	60			
255/	25	30	35	40	45	50	55	60			
265/	25	30	35	40	45	50	55	60			
275/	25	30	35	40	45	50	55				
285/	25	30	35	40	45	50					
295/	25	30	35	40	45						
305/	25	30	35	40							
315/	25	30	35	40	45	50	55				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	R 21		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60			
245/	25	30	35	40	45	50	55	60			
255/	25	30	35	40	45	50	55	60			
265/	25	30	35	40	45	50	55	60			
275/	25	30	35	40	45	50					
285/	25	30	35	40	45						
295/	25	30	35	40							
305/	25	30	35								
315/	25	30									
325/	25	30									