



# Indispensabile per evitare gli imprevisti del viaggio.

## ContiTireSealant.

- › Prodotto disponibile al ricambio di una dotazione originale, qualità tedesca
- › Sigillante per pneumatico non pericoloso, a base di latex
- › A lunga conservazione, durata fino a 5 anni
- › Questo flacone può essere utilizzato in sostituzione di prodotti simili di altri produttori
- › Il flacone di sigillante può essere smaltito con i rifiuti domestici
- › Da utilizzare con qualsiasi compressore standard



# Mobilità estesa anche dopo una foratura.

ContiTireSealant ripristina la mobilità in caso di forature, in modo sicuro e veloce. Il sigillante viene inserito nel pneumatico spremendo il flacone. Il pneumatico poi può essere gonfiato nuovamente con qualsiasi compressore, permettendoti di raggiungere l'officina più vicina (puoi viaggiare per altri 200 km ad una velocità massima di 80 km/h). ContiTireSealant sigilla i fori sul battistrada dei pneumatici per auto, causati da chiodi e oggetti simili con un diametro fino a 6 mm.

## Contenuto del kit:

- › Flacone da 600 ml di sigillante per pneumatico
- › Manuale di utilizzo
- › Guanti
- › Bocchetta
- › Piccola busta contenente giravite per valvola, valvola ed etichetta adesiva per l'indicazione della velocità

## Specifiche tecniche del flacone di sigillante:

Quantità di sigillante	Conservazione	Dimensioni
600 ml	5 anni	Ø 86 mm × 150 mm
Peso	Temperatura di utilizzo	
640 g	Da -30°C a +60°C	

## Utilizzo per pneumatici autovettura:

Il prodotto può essere usato per le misure di pneumatici mostrate nella seguente tabella e con una pressione richiesta di massimo 300 kPa (3 bar, 43 psi).

Larghezza battistrada in mm	Diametro pneumatico										Diametro cerchio in pollici		
130	25-80										R 10		
195											R 14		
135/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 15
145/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
245/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 16
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
245/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 17
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
245/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
255/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
265/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
275/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
285/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				

Larghezza battistrada in mm	Diametro pneumatico										Diametro cerchio in pollici
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	R 18
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
235/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
245/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
255/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
265/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
275/	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
285/	25	30	35	40	45	50	55	60			
295/	25	30	35	40	45	50	55				
305/	25	30	35	40	45						
315/	25	30	35								
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	R 19	
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
245/	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
255/	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
265/	25	30	35	40	45	50	55	60			
275/	25	30	35	40	45	50	55				
285/	25	30	35	40	45	50					
295/	25	30	35	40	45						
305/	25	30	35	40							
315/	25	30	35								
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	R 20		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60			
245/	25	30	35	40	45	50	55	60			
255/	25	30	35	40	45	50	55	60			
265/	25	30	35	40	45	50	55	60			
275/	25	30	35	40	45	50	55				
285/	25	30	35	40	45	50					
295/	25	30	35	40	45						
305/	25	30	35	40							
315/	25	30	35	40	45	50	55				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	R 21		
235/	25	30	35	40	45	50	55	60			
245/	25	30	35	40	45	50	55	60			
255/	25	30	35	40	45	50	55				
265/	25	30	35	40	45	50	55				
275/	25	30	35	40	45	50					
285/	25	30	35	40	45						
295/	25	30	35	40							
305/	25	30	35								
315/	25	30									
325/	25	30									