

Continental 
The Future in Motion



HDR2

Heavy Drive Regional

Continental ofrece los productos adecuados para toda aplicación y tipo de terreno. Desde autopistas, carreteras regionales, ingresar al tráfico de la ciudad o incluso aventurarse fuera de la carretera. Nuestra línea de productos premium para camiones y autobuses están diseñados para satisfacer sus necesidades específicas en distintas aplicaciones.

HDR2



Heavy Drive Regional

Características:

Unidireccional, su diseño de banda en forma de “flecha” minimiza efectos típicos de desgaste irregular en neumáticos de tracción.

Excelentes características de tracción gracias a sus hombros abiertos y numerosos sipes con mayor agarre.

Óptima transmisión de fuerzas en varias condiciones climáticas a través de compuestos innovadores.



Aplicaciones:

Neumático para eje de tracción en aplicaciones regionales.

Especificaciones Técnicas

Medida	Ply rating (PR)	Load range (LR)	Índice de carga (IC)	Presión máxima (Psi)	Carga máxima single (kg)	Carga máxima dual (kg)	Índice de velocidad (IV)	TL/TT	Diámetro externo (mm)	Aro recomendado (pulg.)	Ancho sección (mm)	Separación entre duales (mm)	Labrado (mm)
315/80R22.5	20	L	156/150	123	4000	3350	L (120 km/h)	TL	1076	9,75 9,00	320 312	360 351	21,5

Form #: HDR2 04/15 Continental Tire Andina S.A.



ContiTread[™]
Reencauche Continental