

Continental 
The Future in Motion



HSR2

Heavy Steer Regional

Continental ofrece los productos adecuados para toda aplicación y tipo de terreno. Desde autopistas, carreteras regionales, ingresar al tráfico de la ciudad o incluso aventurarse fuera de la carretera. Nuestra línea de productos premium para camiones y autobuses están diseñados para satisfacer sus necesidades específicas en distintas aplicaciones.

HSR2



Urban



Regional

Heavy Steer Regional

Características:

Profundidad de labrado extra y compuestos resistentes a cortes y picaduras para un óptimo desempeño en carretera.

Tecnología de surcos patentada para una mínima retención de piedras extendiendo la vida útil de la carcasa.



Aplicaciones:

Neumático toda posición en aplicaciones regionales y urbanas.

Especificaciones Técnicas

Medida	Ply rating (PR)	Load range (LR)	Índice de carga (IC)	Presión máxima (Psi)	Carga máxima single (kg)	Carga máxima dual (kg)	Índice de velocidad (IV)	TL/TT	Diámetro externo (mm)	Aro recomendado (pulg.)	Ancho sección (mm)	Separación entre duales (mm)	Labrado (mm)
11R22.5	16	H	148/145	123	3150	2900	L (120 km/h)	TL	1046	8,25 7,50	279 271	314 305	18
12R22.5	16	H	152/148	123	3350	3150	L (120 km/h)	TL	1090	9,00 8,25	300 292	338 329	18
275/80R22.5	16	H	149/146	123	3250	3000	L (120 km/h)	TL	1012	8,25 7,50	276 267	311 303	18

ContiTread

Ancho Profundidad del labrado



Nro. artículo	Ancho mm	Profundidad del labrado mm		Medidas recomendadas		
		32avos				
1831050000	200	14,3	18	9.00R20	10R22,5	11R22,5
18310510000	215	15,9	20	10.00R20	11R22,5	11R24,5 255/70R22,5
18310520000	225	15,9	20	11.00R20	11R22,5	12R24,5
18310530000	235	15,9	20	12.00R20	12R22,5	275/80R22,5

Form #:SS-HSR2 04/15 Continental Tire Andina S.A.



ContiTread[™]
Reencauche Continental